



**Verbesserte Effektivität Ihrer Arbeit und des Service mit den hochverfügbaren Lüfterlosen POS-Systemen der KS-6800 Serie**



Posiflex präsentiert die neue Serie von Lüfterlosen Touch Systemen: die KS-6800 Serie. Ausgestattet mit einem 30,5 cm (12") oder 38,1 cm (15") Touch Bildschirm erfüllt Sie Ihre Ansprüche auf kleinster Stellfläche. Die Geräte der KS-6800 Serie verfügen über eine INTEL ATOM N270 CPU mit 1,6 GHz, SATA Festplatten, Gigabit Ethernetchnittstelle sowie über alle notwendigen Schnittstellen wie USB, RS-232, VGA und Kassensladen. Optional können auch noch Magnetkartenleser und CF-Kartenleser integriert werden.

Die optionale RAID-1 Funktionalität der KS-6815 ist eine zusätzliche Besonderheit für all die Fälle, wo es auf eine erhöhte Datensicherheit ankommt. Die 'SteelVine' Management Software gibt im Fehlerfall eine entsprechende Bildschirmmeldung aus und kann zudem noch den Administrator mittels SMTP-eMail benachrichtigen. Diese Geräte sind perfekt für den Öffentlichkeits-Bereich, Verkaufsstellen mit 24 Stunden / 365 Tage Betrieb, Groß- und Einzelhandel.

- Leistungsfähige ATOM 1,6 GHz CPU mit der Möglichkeit für den Betrieb von bis zu 2 6,4 cm (2,5") SATA Festplatten.
- Lüfterlose Konstruktion für raue Betriebsbedingungen.
- Bis zu 2 GB DDR2 SO-DIMM Arbeitsspeicher.
- Unterstützt Windows XP Pro, POSReady, WEPOS und Linux Betriebssysteme.
- Hochqualitativer 30,5 cm (12") oder 38,1 cm (15") TFT LCD Bildschirm mit einer Auflösung von 1024 x 768.
- Vertikaler LCD Monitor mit einfacher Positionsverstellung.
- Bis zu 128 MB Grafikspeicher.
- Robustes Resistives Touchpanel für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.
- Energiesparend durch Suspension Modus.
- Unterstützt auch SSD (Solid State Disk) Massenspeicher.
- Wahlweise 6,4 cm (2,5") SATA Festplatte oder optional CF-Speicherkartenleser.
- Der besonders schlank konzipierte Standfuß mit der Montagemöglichkeit für eine 2te 6,4 cm (2,5") SATA Festplatte für die optionale RAID1 Funktionalität der KS-6815.
- Optionale RAID Funktionalität der KS-6815 unterstützt:
  - ◉ RAID 1 (Festplattenspiegelung).
  - ◉ 2 x SATA I oder SATA II Festplatte.
  - ◉ SteelVine Management Software.
  - ◉ Fehlermeldung auf dem Bildschirm.
  - ◉ Fehlermeldung mittels SMTP-eMail.
  - ◉ Unterstützt POSReady, WEPOS, Windows XP Pro, Linux.



Lüfterlos



Prozessor



Touchsensor



30,5 cm (12") /  
38,1 cm (15") LCD

# Posiflex Lüfterloses POS-System



Funktion	KS-6812	KS-6815
Prozessor	Intel Atom CPU, N270 1,6GHz	
VGA Anschluss	15pol D-SUB	
Grafikspeicher	Bis zu 128 MB des Arbeitsspeichers	
LCD Monitor	30,5 cm (12") 1024 x 768	38,1 cm (15") 1024 x 768
Arbeitsspeicher	DDR-2 400/533MHz, 2 x SO-DIMM, Max. 2 GB	
Serielle Schnittstellen	3x: 2 x 9pol D-SUB, 1 x RJ-48	
Parallele Schnittstelle	N/V	Ja, Proprietärer Anschluss
CF Karte	Optional	
Kassenladen-anschluss	Ja, 1 Anschluss für bis zu 2 Kassenladen	
Standard USB Anschluss	6x,(4x im Anschlussfeld, 2x in der linken Gehäusesseite)	
Audioanschluss	Line-Out	N/V
Ethernetanschluss	10 / 100 / 1000 Mb	
USV-Funktionalität	N/V	Ja
Touch Controller	Interner USB Anschluss	
Touch Sensor	5 Draht	
Wireless LAN	Optional	
Massenspeicher	6,4 cm (2,5") SATA HDD oder SSD HDD	
Ferngesteuertes Einschalten	Über Weckfunktion / LAN / Modem	
Aufstellungsmöglichkeiten	Auf Tisch oder Wandmontage	
Energiesparmodi	Suspension Modus	
Betriebsanzeige	Bicolor LED	
Helligkeitseinstellung	Mittels Wahlschalter	
Abmessungen (B x T x H)	309,9 x 262,3 x 288 mm (12,2" x 10,3" x 11,3")	378 x 304 x 364 mm (12,5" x 12,0" x 14,3")
Gewicht	4,1 kg	7,7 kg
Lüfterloses System	Ja	
Lautsprecher	2W, Im System integriert	
Unterstützte Betriebssysteme	POSReady, WEPOS, XP pro, Linux	
<b>Optionale Peripherie</b>		
RAID Funktionalität	N/V	RAID 1 (Spiegelung)
Magnetkartenleser	<b>SD-680:</b> 2/3 Spuren, an der rechten Seite des Systems anbaubar	<b>SD-400/SD-400Z:</b> MSR und/oder Fingerabdruckleser
Wireless LAN	802.11 b/g mit USB Anschluss	
CF Karten	Type II, nur Speicherkarten	
Kundenanzeige	<b>PD-2605:</b> 2 X 20 Zeichen VFA, 200 mm Rohr <b>PD-309:</b> 2 X 20 Zeichen LCD, 200 mm Rohr	<b>PD-2604:</b> 2 x 20 Zeichen VFA <b>PD-2602:</b> 2 x 20 Zeichen VFA, 200 mm Rohr <b>PD-2501:</b> 2 x 20 Zeichen VFA, 400 mm Rohr <b>PD-310:</b> 2 x 20 Zeichen LCD <b>PD-306:</b> 2 x 20 Zeichen LCD, 200 mm Rohr
2. LCD Monitor	N/V	<b>LM-6101B:</b> 30,5 cm (12") VGA <b>LM-6501B:</b> 38,1 cm (15") VGA
2te Festplatte	N/V	Ja
SSD Speichermedium	Unterstützt SATA I (150MB/s, 8G)	
USV Batterie	N/V	2.3 Ah / 12V, Bleiakku

\*\* Produktinformationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



**Posiflex GmbH**  
Sachsstrasse 28, D - 50259 Pulheim  
Tel: +49 (0) 2234 4327 0 Fax: +49 (0) 2234 4327 79  
Technischer Support: technik@posiflex.de  
Kontakt Vertrieb: info@posiflex.de

